

UV-IPC2122LB-AF28K-DL

Uniview



Caratteristiche

- Telecamera Bullet IP | Gamma Easy
- 2 MP(1920x1080)
- Ottica 2.8 mm
- Illuminazione minima 0.005 lux | 0 lux con illuminazione supplementare
- Dual Light: Tecnologia a doppia illuminazione (luce bianca + IR), in condizioni di buio totale attiva l'IR per una visione in bianco e nero, mentre quando rileva una persona attiva la luce bianca per avere un'immagine a colori della persona e dell'ambiente
- Portata luce bianca 30 m
- Distanza IR 30 m
- Color Hunter: Consente di ottenere immagini a colori in ambienti poco illuminati, anche al buio totale, utilizzando la luce bianca
- Microfono integrato
- Slot per scheda microSD fino a 512GB
- PoE
- IP67
- Metallo e plastica
- Compatibile con ONVIF

Specificazioni

Marca	Uniview
Gamma	Easy
Sensore ottico	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Risoluzione massima	2 MP (1920x1080)
Frame rate Main Stream	2 MP (1920*1080)@30fps; 720P (1280*720)@30fps;
Frame rate Sub Stream	D1 (720*576)@30fps; 640*360@30fps; 2CIF(704*288)@ 30fps; CIF(352*288)@30fps;
Compressione	Ultra265/H.265/H.264
Ottica	2.8 mm
Illuminazione minima	0.005 Lux (a Colori)
Portata luce aggiuntiva	Luce bianca 30 m IR 30 m
Miglioramenti immagine	DWDR, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask
Giorno / Notte	Filtro meccanico ICR
Memoria interna	Scheda MicroSD, Max 512 GB
Allarmi	Non disponibile
Audio	Microfono integrato
Interfaccia di rete	IEEE802.11b/g/n
Accesso remoto	Navigatore Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilità	ONVIF
Alimentazione	DC 12 V / 7.8 W PoE (IEEE802.af)
Temp. funzionamento	-30° C ~ 60° C
Grado di protezione	Waterproof IP67 Sovratensione 4000 V
Dimensioni	162 (l) x 67 (La) x 67 (Lu) mm
Peso	240 g
Materiale	Metallo e plastica