

TVCC IP / Telecamere IP Professionali / Uniview - Uniarch / Telecamere Turret

UV-IPC3612LB-AF28K-DL

Uniview



Caratteristiche

- Telecamera Turret IP | Gamma Easy
- 2 MP (1920x1080)
- Ottica 2.8 mm
- Illuminazione minima 0.0005 lux | 0 Lux con luce aggiuntiva
- Dual Light: Tecnologia a doppia illuminazione (luce bianca + IR), in condizioni di buio totale attiva l'IR per una visione in bianco e nero, mentre quando rileva una persona attiva la luce bianca per avere un'immagine a colori della persona e dell'ambiente
- Portata luce bianca 30 m
- Distanza IR 30 m
- Color Hunter: Consente di ottenere immagini a colori in ambienti poco illuminati, anche al buio totale, utilizzando la luce bianca
- Compatibile con ONVIF
- DWDR
- Microfono integrato
- Slot microSD fino a 128 GB
- PoE
- IP67
- Plastica e metallo

Specificazioni

Marca	Uniview
Gamma	EasyBasic
Sensore ottico	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Risoluzione massima	2 Megapixel (1920x1080)
Frame rate Main Stream	1080P (1920*1080)@30fps; 720P (1280*720)@30fps;
Frame rate Sub Stream	D1 (720*576)@30fps; 640*360@30fps; 2CIF(704*288)@30fps; CIF(352*288)@30fps
Illuminazione minima	0.005 Lux (a Colori)
Portata Luce aggiuntiva	Luce bianca 30 m IR 30 m
Compressione	Ultra265/H.265/H.264
Ottica	2.8 mm
DORI	Rilevamento 45 m Osservazione 18 m Riconoscimento 9 m Identificazione 4,5 m
FOV	H= 101.1° V= 55° O= 111°
Miglioramenti immagine	WDR 120dB, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR
Giorno / Notte	Automatico e configurabile
Memoria interna	Slot per scheda microSD fino a 128GB
Allarmi	Non disponibile
Audio	Microfono integrato
Interfaccia di rete	Ethernet 10/100 BaseT
Accesso remoto	Navigatore Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilità	ONVIF
Alimentazione	DC 12 V / 7.3 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funzionamento	-30° C ~ 60° C
Grado di protezione	Waterproof IP67, Protezione dalle sovratensioni



Dimensioni	2118 x 98mm
Peso	290 g