

TVCC IP / Telecamere IP Professionali / Uniview - Uniarch / Speed Dome Motorizzate

UV-IPC6312LFW-AX4C-VG

Uniview



Caratteristiche

- UNIVIEW
- Telecamera IP PTZ
- Gamma Easy
- 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Ottica varifocale 2.8~12mm
- IR Distanza 50 m
- Luce Bianca 10 m
- Compressione Ultra 265/H.265/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- Funzioni intelligenti
- Compatibile con ONVIF
- Smart intrusion prevention
- Waterproof IP66
- IR CUT
- WDR 120dB
- Microfono e altoparlante integrati
- Poe (IEEE 802.3af)
- Autotracking
- Registrazione su scheda SD
- Interfaccia WEB, CMS, Smartphone e NVR

Specificazioni

Marca	UNIVIEW
Sensore ottico	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Risoluzione	2 Megapixel (1920x1080)
Illuminazione minima	0.002Lux (F1.6, AGC ON) 0Lux con IR
Illuminazione a infrarossi	IR (50 m)
Illuminazione Luce bianca	10 m
Compressione	Ultra265/H.265/H.264/MJPEG
Ottica	Varifocale 2.8~12mm (Zoom ottico 4X)
Zoom digitale	4X
Giorno / Notte	Filtro meccanico ICR
Miglioramenti immagine	BLC, HLC, WDR, 2D/3D DNR, Smart IR, Privacy Masking, ROI
Videoanalisi	Rilevamento del movimento, Rilevamento audio, Allarme Antimanomissione, Oggetto abbandonato, Autotracking
Rango Pan/Tilt	Orizzontale: 0°~345°, Verticale: -10°~110°
Funzioni intelligenti	Rilevamento attraversamento linea, rilevamento antintrusione, ingresso/uscita dall'area, Conteggio persone e densità della folla
Velocità manuale	Orizzontale: 0.1° ~ 50° /s, Verticale: 0.1° ~40° /s
Velocità tra Preset	Orizzontale: 50° /s, Vertical: 40° /s
Posizioni preselezionate	256 preset, patrol,
Memoria interna	Scheda MicroSD, Max 256 GB
Audio	Microfono e altoparlante integrati
Compressione audio	Compressione G.711U,G.711A
Controllo PTZ	Tramite accesso alla rete, RS485
Interfaccia di rete	Ethernet 10 / 100 BaseT
Accesso remoto	Browser Web, App Smartphone e Software PC EZStation
Interoperabilità	ONVIF, PSIA, CGI

Alimentazione	DC 12 V / 15W
Temp. funzionamento	-20° C ~ +60° C
Grado di protezione	Waterproof IP66 / Protezione da sovratensioni
Dimensioni (senza staffa)	133mm x 269mm
Peso (senza staffa)	870 g