

TVCC Analogica / HD 4n1 / Telecamere / Telecamere Turret

UV-UAC-B145-AF28LM-DL

Uniview



Caratteristiche

- Uniview
- Telecamera Bullet HDTVI, HDCVI, AHD e CVBS
- 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- 5 Megapixel (2880×1620)
- Uscita 4 in 1
- Ottica 2.8 mm
- 0 Lux
- IR e Luce Bianca portata 40 m
- ColorHunter:immagine a colori 24 ore
- Microfono integrato
- DWDR
- 2D-DNR
- Waterproof IP67
- Protezione da sovratensione 4000 V

Specificazioni

Gamma	Uniview
Sensore ottico	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Risoluzione massima	5 Megapixel (2880×1620)
Risoluzione	TVI: 5MP@20fps (default TVI), 5MP@12.5fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps AHD: 5MP@20fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps CVI: 5MP@25fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps CVBS: PAL, NTSC
Ottica	2.8 mm
Campo visivo (FOV)	H: 110.0° V: 57.0° D: 130.0°
Illuminazione minima	0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 lux con IR
Illuminazione a infrarossi	0 Lux / Smart IR portata 40 m
White Light	Autonomia fino a 40m
Giorno / Notte	Automatico (predefinito), Giorno, Notte
Inversione dell'immagine (Flip)	Supporta la rotazione orizzontale di 180° e verticale di 180°
Miglioramenti immagine	BLC, HLC, DWDR, DAY/NIGHT MODE, 2D-DNR, Smart IR
Uscita video	BNC, supporta HDTVI, HDCVI, AHD e CVBS
Audio	Microfono integrato
Alimentazione	DC 12 V / 3.5 W
Temp. funzionamento	-30° C ~ 60° C
Grado di protezione	Waterproof IP67 Protezione da sovratensione 4000 V
Materiale	Metallo e plastica
Dimensioni	198 (P) x 74 (H) x 74 (I) mm
Peso	227 g