

TVCC IP / NVR Professionali / Uniview - Uniarch

UV-NVR302-16B-IQ

Uniview



Caratteristiche

- Uniview
- Videoregistratore NVR per telecamere IP
- Gamma Easy
- 16CH
- Larghezza di banda supportata 160Mbps
- Risoluzione massima 12Megapixel
- Compressione Ultra265/H.265/H.264
- Funzioni Intelligenti
- Rilevamento Volti
- AcuSearch
- SIP (Smart Intrusion Prevention) fino a 2CH
- Uscita HDMI 4K e VGA
- Mouse
- Spazio per 2HDD fino a 10TB
- Interfaccia WEB, CMS, Smartphone e NVR
- Compatibile con ONVIF e RTSP

Specificazioni

Marca	Uniview
Gamma	Easy
Ingressi per telecamere IP	16 canali
Telecamere IP compatibili	UNIVIEW, ONVIF (Profilo S, Profilo G, Profilo T), RTSP
Audio bidirezionale	1 ingresso / 1 uscita RCA
Uscita video	1 HDMI 4K, 1 VGA
Risoluzione display	HDMI: 4K(3840x2160)/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz VGA: 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Formato compressione video	Ultra H.265 / H.265 / H.264
Larghezza di banda in entrata	160 Mbps
Larghezza di banda in uscita	128 Mbps
Registrazione Main Stream	12MP/ 8MP/ 6MP/ 5MP/ 4MP/ 3MP/ 1080p/ 960p/ 720p/ D1/ 2CIF/ CIF
Modalità Corridoio	3/4/5/7/9/10/12/16
Capacità di decodifica	Smart Off? 2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 4 x 4MP@30, 10 x 1080P@30, 16 x 720P@30 Smart On? 2 x 4K@30, 4 x 4MP@30, 8 x 1080P@30, 16 x 720P@30
Metodo di registrazione	Manuale, programmata, rilevamento di movimento
Funzioni intelligenti per ogni telecamera IP	SIP (Smart Intrusion Prevention): Rilevamento di persone/veicoli e veicoli a due ruote in caso di Attraversamento linea, Intrusione in area, Ingresso e Uscita dall'area. UMD (Ultra Motion Detection): Rilevamento avanzato del movimento basato sulla classificazione uomo-veicolo. Conteggio persone: Capacità e conteggio persone all'interno di un'area
Funzioni intelligenti per NVR	SIP: Fino a 2CH UMD: Fino a 4CH
Ricerca VCA	Ricerca di veicoli, veicoli non motorizzati, report sul conteggio persone, heatmap
Libreria di foto di veicoli	Fino a 5 librerie, con un massimo di 25000 foto di veicoli in totale.
Allarmi generali	Rilevamento sfocatura, cambio scena, oggetto abbandonato, oggetto rimosso, autotracking, rilevamento del movimento, tamper, perdita video, ingresso allarme o audio
AcuSearch	Ricerca avanzata di obiettivi specifici, selezionando quello desiderato sull'immagine live stessa.

Funzione ANR	Si
Memoria interna	2 HD SATA fino a 10 TB (non incluso)
Comunicazione	Pannello frontale: 1 x USB 2.0 Pannello posteriore: 1 x USB 3.0 / 1 x USB 2.0 / 2 x RJ45 10/100M (Ethernet)
Alimentazione	DC 12 V/ 3 A, ? 12 W (senza HD)
Temperatura di funzionamento	-10 °C ~ +55 °C, Umidità ? 90% HR (senza condensa)
Dimensioni / Peso	380 (l) × 315 (P) × 53 (H) mm / 2 Kg