

Antintrusione / Sopras / Rilevatori

# SOP-2IR-W

SOPRAS



## Caratteristiche

---

- Sopras
- Rilevatore per esterni tipo tenda a basso consumo
- Bidirezionale
- Doppio PIR tipo tenda con antimasking
- Rilevamento: Range 3 m / 35°
- Indicatore di rilevamento del movimento
- Tamper anti-apertura
- Distanza spazio libero 1200 m
- Alimentazione 1 batteria ER14505 3.6 V
- Uso esterno
- Grado di protezione IP54
- Comprende supporto
- Colore bianco
- Include trasmettitore Ajax per la comunicazione wireless con i pannelli Ajax

## Specificazioni

|                                              |                                                                      |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Tecnologia                                   | Doppio tipo di tenda PIR con Antismaking                             |
| Lente PIR                                    | 2 zone                                                               |
| Campo di rilevamento                         | 3 m / 35°                                                            |
| Frequenza                                    | 868 MHz Jeweller con trasmettitore Ajax incluso                      |
| Distanza di trasmissione                     | ? 1200 m in spazio aperto                                            |
| Masking                                      | Disponibile                                                          |
| Tamper anti-apertura                         | Disponibile                                                          |
| Indicazione LED                              | Allarme                                                              |
| Configurazione degli interruttori DIP switch | Antimascheramento, funzione AND/OR, contatore di impulsi (1o 2)e LED |
| Uscite cablate                               | Alimentazione di allarme, tamper e trasmettitore                     |
| Alimentazione                                | 1 pila ER14505 3.6 V                                                 |
| Consumo                                      | Consumo minimo (riposo): 29 uA / Massimo: 0.9 mA)                    |
| Temp. funzionamento                          | -20 °C ~ 50 °C                                                       |
| Grado di protezione                          | IP54                                                                 |
| Dimensioni                                   | 295 (l) x 37 (La) x 32 (Lu) mm                                       |
| Peso                                         | 150 g                                                                |