

Videocitofoni / Nivian

# NV-VIDEOINTERCOM-2BASIC

NIVIAN



## Caratteristiche

---

- Nivian
- Kit Videocitofono
- Tecnologia analogica
- Kit formato da: Postazione esterna del videocitofono con telecamera da 1000 TVL
- Audio bidirezionale
- Monitor interno con schermo TFT LCD da 7" con pulsantiera
- Collegamento via 2 cavo
- Installazione Plug&Play

## Specificazioni

---

### MONITOR-2BASIC

Marca	Nivian
Sistema Operativo	Linux
Schermo	7" TFT LCD Touch
Risoluzione	800 X 480
Audio	Audio a due vie con microfono e altoparlante con riduzione del rumore
Collegamento alla postazione esterna	Tecnologia cablata a 2-hilos fili (la postazione esterna non necessita di cavo di alimentazione)
Connessione Internet	Non disponibili
Gestione remota	Non disponibili
Gestione TVCC	Supporta fino a 2 telecamere analogiche CVBS PAL / 1 Uscita video analogica CVBS
Registrazione di immagini	Scheda di memoria MicroSD fino a 32GB (non inclusa)
Alimentazione	Alimentatore DC 15V /2A (incluso) -Consumo 7.5 W / Standby 3 W
Temperatura di lavoro	0°C ~ +50°C
Materiale	Plastica ABS
Dimensioni	144 x 212 x 16 mm
Peso	410 g

### PLACA-2BASIC

Marca	Nivian
Sistema	Linux
Telecamera	1/3" CMOS
Risoluzione	1000 TVL
Visione notturna	IR Led / 5m
Ottica	Angolo di visione 110° (diagonale)
Audio	Bidirezionale con microfono e altoparlante con riduzione del rumore

<b>Comunicazione</b>	Tecnología 2 - fili (la postazione esterna non necessita di alimentazione) La distanza massima tra il monitor e la postazione esterna è di 100 m Diametro consigliato del cavo (0.75mm)
<b>Alimentazione</b>	Alimentato dal monitor interno
<b>Apertura porte</b>	2 uscite relè per serratura elettrica: 1 relè (senza tensione) per serrature già alimentate (esistenti) 1 relè con tensione per alimentare una nuova serratura senza bisogno di un alimentatore nelle vicinanze
<b>Protezione dell'ambiente</b>	Esterno (waterproof IP65) / IK07
<b>Temperatura di lavoro</b>	-40°C ~ +55°C
<b>Dimensioni</b>	129 x 49 x 30 mm
<b>Peso</b>	132 g