

Videocitofoni / Nivian

NVS-VIDEOINTERCOM-WIRELESS

NIVIAN



Caratteristiche

- Nivian
- Kit Videocitofonico Wireless WiFi HaLow (fino a 500m)
- Sensore di immagine CMOS 1080P
- IR Distanza 5 m
- LED bianco per la visione notturna a colori
- Pulsante di chiamata personalizzabile
- Audio bidirezionale (microfono ed altoparlante integrati)
- WiFi Doppio 2.4 GHz / 5 GHz
- 1 uscita alimentata da E-lock e 1 uscita relè)
- Monitor touchscreen 7"
- Slot scheda Micro SD fino a 128 GB
- App Tuya Smart

Specificazioni

MONITOR-WIRELESS

Marca	Nivian
Gamma	Smart Security
Sistema Operativo	Linux
Schermo	7" TFT LCD Touch
Risoluzione	1024 X 600
Audio	Audio a due vie con microfono e altoparlante con riduzione del rumore
Collegamento alla postazione esterna	Wireless tramite tecnologia HaLow a lungo raggio (500 m in spazio aperto)
Compatibilità con le telecamere TVCC	Non applicabile
Connessione Internet	Dual WiFi 2.4 / 5 GHz
Gestione remota	App Tuya Smart - Notifica di chiamate, apertura a distanza e automazioni intelligenti
Registrazione di immagini	Scheda MicroSD fino a 128 GB (non inclusa)
Connessioni aggiuntive	1 Ingresso per campanello
Alimentazione	Alimentatore DC 12V (incluso) - Consumo 9.5W / Standby 5W
Temperatura di lavoro	-10°C ~ +55°C
Protezione dell'ambiente	Adatta per interni
Materiale	Metacrilato e Plastica ABS
Dimensioni	190 x 127 x 20 mm
Peso	354 g

POSTAZIONE ESTERNA-WIRELESS

Marca	Nivian
Sistema	Linux
Telecamera	Sensore immagine 1/3" CMOS
Risoluzione	1080P

Ottica	Angolo di visione 110° (diagonale)
Visione notturna	LED bianco automatico
Audio	Audio a due vie con microfono e altoparlante con riduzione del rumore
Comunicazione	Wireless tramite tecnologia HaLow a lungo raggio (500 m in spazio aperto)
Alimentazione	Supporta DC 9~24 V - Alimentatore DC 12 V (incluso) - Funzionamento solare opzionale con NV-KITSOLAR-VINTERCOM-WIRELESS
Apertura porte e connessioni	1 Uscita relè NO senza tensione (È necessario alimentare la serratura dall'alimentatore del posto esterno) - 1 Ingresso per pulsante di uscita
Opzioni di apertura	Da monitor, app mobile
Protezione dell'ambiente	Da esterno / Waterproof IP65 / Allarme antimanomissione
Material	Plastica ABS tecnica speciale per la trasmissione di segnali wireless a lunga distanza
Temperatura di lavoro	'-40°C ~ +55°C
Dimensioni	180 x 65 x 44 mm
Peso (senza imballaggio)	120 g