

TVCC IP / Telecamere IP Professionali / EASY-P / Telecamere Bullet

EP-IPB130ZA-4

EasyP



Caratteristiche

- Easy-P con intelligenza artificiale
- Telecamera Bullet IP
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2688x1512)
- Ottica varifocale motorizzata 2.7 ~ 13.5 mm
- Illuminazione minima 0.03 Lux | 0 Lux con IR
- IR distanza 40 m
- DWDR
- Microfono integrato
- Compatibilità con Uniview e Hikvision
- Supporta UMD e Motion Detect 2.0: rilevamento avanzato del movimento che si attiva solo in caso di movimento di persone e/o veicoli
- IA: rilevamento antintrusione, rilevamento del movimento basati sul rilevamento di persone. Riduce i falsi allarmi
- Compatibile con ONVIF
- P2P
- Waterproof IP67
- PoE

Specificazioni

Marca	EASY-P
Sensore ottico	1/3" Progressive Scan CMOS
Risoluzione massima	4 Megapixel (2688*1512)
Illuminazione minima	Colore: 0.03 Lux @(F1.6, AGC ON)
Intervallo Illuminazione	IR fino a 40m
Giorno/notte	Filtro meccanico ICR removibile
Electronic Shutter	1/3~1/100000 s
Frame rate Main Stream	2688*1512@25fps, 2560*1440@30fps, 1920*1080@30fps, 1280*720@30fps
Frame rate Sub Stream	1280*720@30fps, 720*480@30fps
Compressione	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / JPEG / AVI / MJPEG
Bitrate	64 Kbps ~ 6 Mbps
Ottica	Motorizzata 2.7~13.5 mm
Campo visivo (FOV)	H: 98~28°, V: 52-16°, D: 118-32°
Miglioramenti immagine	DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Funzione specchio, Privacy Mask, ROI
Rilevamento del movimento e UMD	Supporta entrambe le funzioni
Funzioni Intelligenti	Motion Detect 2.0 e UMD
Audio	Microfono integrato
Compressione audio	G711A / U, AAC
Interfaccia di rete	Ethernet 10 / 100M BaseT
Accesso remoto	Browser web, APP
Interoperabilità	ONVIF, plug&play con Uniview e Hikvision
P2P	Sì
Alimentazione	DC 12 V / 12 W max. / PoE IEEE802.3af
Grado di protezione	Waterproof IP67

Materiale	Metallo
Temp. funzionamento	-20° C ~ +60° C
Dimensioni	268 x 95 x 88 mm
Peso	1500 g