

TVCC IP / Telecamere IP Professionali / EASY-P / Telecamere Bullet

# EP-IPB130ZA-8-DL

EasyP



## Caratteristiche

---

- Easy-P con intelligenza artificiale
- Telecamera Bullet IP
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 8 Megapixel (3840x2160)
- Ottica varifocale motorizzata 2.7 ~ 13.5 mm
- Illuminazione minima 0.03 Lux | 0 Lux con IR
- Distanza IR 50 m
- Portata luce bianca 40 m
- DWDR
- Microfono integrato
- IA: rilevamento antintrusione, rilevamento del movimento basati sul rilevamento di persone. Riduce i falsi allarmi
- Compatibile con ONVIF
- P2P
- Waterproof IP67
- PoE

## Specificazioni

|                                 |                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Marca                           | EASY-P                                                               |
| Sensore ottico                  | 1/2.8" Progressive Scan CMOS                                         |
| Risoluzione massima             | 8 Megapixel (3840x2160)                                              |
| Illuminazione minima            | Colore: 0.03 Lux @(F1.6, AGC ON)                                     |
| Intervallo Illuminazione        | IR fino a 50m<br>Luce bianca fino a 40 m                             |
| Giorno/notte                    | Filtro meccanico ICR removibile                                      |
| Electronic Shutter              | 1/3~1/100000 s                                                       |
| Frame rate Main Stream          | 2592x1944@30fps; 2560x1440@30fps; 1920x1080@30fps;<br>1280x720@30fps |
| Frame rate Sub Stream           | 1280x720@30fps, 720x480@30fps                                        |
| Compressione                    | H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / JPEG / AVI / MJPEG                 |
| Bitrate                         | 64 Kbps ~ 6 Mbps                                                     |
| Ottica                          | Motorizzata 2.7~13.5 mm                                              |
| Campo visivo (FOV)              | H: 103~29°, V: 54~16°, D: 124~33°                                    |
| Miglioramenti immagine          | WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Funzione Mirror, Privacy Mask, ROI  |
| Rilevamento del movimento e UMD | Supporta entrambe le funzioni                                        |
| Funzioni Intelligenti           | Motion Detect 2.0 e UMD                                              |
| Audio                           | Microfono integrato                                                  |
| Compressione audio              | G711A / U, AAC                                                       |
| Interfaccia di rete             | Ethernet 10 / 100M BaseT                                             |
| Accesso remoto                  | Browser web, APP                                                     |
| Interoperabilità                | ONVIF, plug&play con Uniview e Hikvision                             |
| P2P                             | Sì                                                                   |
| Alimentazione                   | DC 12 V / 12 W max. / PoE IEEE802.3af                                |
| Grado di protezione             | Waterproof IP67                                                      |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Materiale</b>           | Metallo          |
| <b>Temp. funzionamento</b> | -20° C ~ +60° C  |
| <b>Dimensioni</b>          | 268 x 95 x 88 mm |
| <b>Peso</b>                | 1200 g           |