

Videocitofoni / Akuvox / Kit

AK-KIT03-IP

AKUVOX

Caratteristiche

- Akuvox
- Kit videocitofonico
- Tecnologia IP e WiFi
- Kit formato da: AK-E12W postazione esterna da parete del videocitofono con telecamera da 2 Mpx HD, AK-S562W-S monitor interno da parete WiFi con schermo TFT LCD da 7" e switch PoE standard
- Lettore di schede MF, NFC e BLE
- Configurazione completa tramite browser web
- Notifiche push e chiamate tra dispositivi tramite l'app SmartPlus
- 4 utenti gratuiti inclusi per ogni abitazione (Villa)
- Rubrica chiamate e utenti
- Aggiornamenti del firmware via cloud con controllo da parte dell'installatore
- Protocollo ONVIF per l'integrazione con i videoregistratori di videosorveglianza
- Connessione tra postazioni esterne e monitor tramite cloud su reti diverse
- Accesso remoto alla configurazione per l'installazione

Specificazioni

AK-E12W

Marca	Akuvox
Modello	E12W
Controllo accessi	Apertura porta con scheda MF 13.56 MHz, NFC e Bluetooth, con registri
Capacità	Contatti: 1.000 Utenti RFID: 5.000 schede
Tastiera	Pulsante di chiamata meccanico con illuminazione LED configurabile
Uscite	1 x relè per serratura e 1 x Wiegand OUT
Ingressi	2 x pulsante di uscita e 1 x Wiegand IN
Accesso remoto	Applicazione mobile SmartPlus o configurazione tramite browser WEB Accesso remoto via Cloud: sì ha
Sensore ottico	1/2.7" 2 Megapixel CMOS con sensore a infrarossi e di luminosità
Angolo di Visione	123° (H) / 69° (V)
risoluzione della camera	1920x1080 - 25fps / CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
Codifica video	H.264 e H.265
Audio	Audio bidirezionale con microfono e altoparlante con riduzione del rumore e tecnologia Crystal Clear Audio
Formato Audio	SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261), G.711a, G.711?, G.729, G.722 DTMF (RFC2833), SIP Info
Memoria	Slot microSD fino a 32 GB
Interfaccia di rete	Ethernet 10/100 BaseT / RS485 / RTSP / WiFi 802.11b/g/n
Modalità di funzionamento	Rete locale e/o tramite cloud su reti diverse
Aggiornamenti del firmware	Da remoto con il cloud tramite account installatore o tramite browser web in locale
Materiale	Plastica
Grado di protezione	IP65
Temp. funzionamento	-40 °C ~ +55 °C
Dimensioni	146 (l) x 70 (La) x 23 (Lu) mm

Alimentazione	DC 12 V / 1000 mA max. / PoE IEEE802.3af
---------------	--

Peso	600 g
------	-------

Gamma	EasyAccess
-------	------------

AK-S562W-S

Marca	Akuvox
-------	--------

Modello	S562W-S
---------	---------

Sistema operativo	LINUX OS
-------------------	----------

Hardware	RAM: 128 MB ROM: 128 MB
----------	---------------------------

LCD	7" TFT 1024 x 600
-----	-------------------

Capacità	Contatti: 500 Messaggi: 100 Registri chiamate: 100
----------	--

Modalità di funzionamento	Pannello tattile capacitivo
---------------------------	-----------------------------

Ingressi	8 x allarmi configurabili, 1 x buzzer e 1 x RS485
----------	---

Uscite	1 x relè
--------	----------

Audio	Audio bidirezionale con microfono e altoparlante con riduzione del rumore e tecnologia Crystal Clear Audio
-------	--

Formato Audio	SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261), G.711a, G.711?, G.729, G.722 DTMF (RFC2833), SIP Info
---------------	--

Accesso remoto	Applicazione mobile SmartPlus o configurazione tramite browser WEB Accesso remoto via Cloud: sì ha
----------------	---

Modalità di funzionamento	Rete locale e/o tramite cloud su reti diverse
---------------------------	---

Aggiornamenti del firmware	Da remoto con il cloud tramite account installatore o tramite browser web in locale
----------------------------	---

Interfaccia di rete	Ethernet 10/100 BaseT / WiFi 802.11b/g/n RTSP / ONVIF
---------------------	--

Alimentazione	DC 12 V / 600 mA max. PoE standard (IEEE802.3af)
---------------	---

Temp. funzionamento	-10 °C ~ +45 °C
---------------------	-----------------

Dimensioni	216 (H) x 119 (l) x 22 (P) mm
------------	-------------------------------

Peso	600 g
------	-------

AK-SWITCH-POE

Marca	Akuvox
Tipo	Switch PoE unmanaged
Interface	6 porte RJ45 10/100 Mbps
In conformità agli standard IEEE 802.3	802.3i, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.3az
Caratteristiche PoE	4 porte 802.3af/at PoE+ Fino a 30 W per porta Potenza PoE totale di 60 W
Funzioni	Modalità VLAN Modalità predefinita Modalità estesa
Packet Buffer	768 Kbit
Larghezza di banda	1.2 Gbps
Velocità di inoltro dei pacchetti	0.90 Mbps
Tabella MAC	2K
Tecnologie supportate	Modalità Autonegoziazione / Auto MDI/MDIX
Alimentazione	DC 52 V / 1.52 A max., alimentato da adattatore (AC 100-240 V, 50/60 Hz)
Consumo massimo	< 60 W
Temperatura di funzionamento	0 °C ~ + 40 °C
Dimensioni	200 (H) x 118 (l) x 44 (P) mm
Peso	300 g